

Tél: 04 78 91 14 66 contact@chr-market-france.fr www.chr-market-france.fr

ICE QUEEN 400

230 V / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES

- ➤ PRODUIT DE LA GLACE GRANULEUSE HUMIDE
- ➤ L'EVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DU MARCHE, UNE CONSOMMATION D'ENERGIE BASSE ET UNE PRODUCTION DE GLACE SUPERIEURE
- ➤ EVAPORATEUR SANS JOINT D'ETANCHEITE
- ➤ COMPOSE EN ACIER INOXYDABLE AVEC UN REVETEMENT RESILIENT POUR MAXIMISER LA DUREE DE VIE
- ➤ PUISSANCE REDUCTRICE DE VITESSE SUR LA PARTIE SUPERIEURE
- ➤ CARROSSERIE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304
- ➤ SYSTEME ELECTROMECANIQUE DE CONTRÔLE
- ➤ LA PORTE LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ. FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE. SYSTÈME D'OUVERTURE ET AMORTISSEURS BREVETÉS PAR ITV
- ➤ LA GLACE SORT PAR UNE OUVERTURE SUR LA PARTE INFERIEURE DE L'APPAREIL
- ➤ INTERRUPTEUR LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT ON/OFF DANS LE PANNEAU FRONTAL
- ➤ MACHINES TROPICALISÉES (CLASSE T) / PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 105 MM À 155 MM
- L'INSTALLATION D'UN FILTRE ANTI-CALCAIRE ET UN NETTOYAGE PÉRIODIQUE SONT CONSEILLÉS DANS LES ZONES À UN TAUX DE CALCAIRE MOYEN OU ÉLEVÉ (EAU DURE)









	24 H L	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	•	(mm)	((mm)	
IQ 400 A		420	390	L P H	675 550 660	L P H	750 650 750	GLACE GRANULAIRE HUMIDE

ACCESSOIRES





TUYAU

















SCHÉMAS TECHNIQUES

VUE LATÉRALE DROITE




VUE DE FACE




VUE DE LA BASE DE LA SECTION CENTRALE

VUE ARRIÈRE



DERRIERE



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT


PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz









1 bar/6 bar























20.1



8..091















16



5,6





2.370





IQ 400 A













0,41